

USER GUIDE 1- 7

GUIA DEL USUARIO 8 -14



COMODITÀ

Excellence in design and safety

COMODITÀ Uno classic

ROLLING WALKER WITH
ORTHOPEDIC SEAT

ANDADOR DE RUEDAS CON
ASIENTO ORTOPÉDICO



model number: COM 500

The modern design and sturdy construction of the Comodità Uno *classic* Rolling Walker make it one of the safest walkers on the market. The exclusive 16" wide orthopedic seat makes it ultra comfortable, ideal for users that enjoy resting between walks. Built to support weights of up to 300 lbs (136 kgs), it is tested and approved under the most demanding standards for rolling walkers. Our signature "S" shaped back wheel support provides extra room for the feet to move, helping to avoid tripping and falling. It also allows the weight to be placed right above the wheels, and not on the side of the wheels like most models on the market. Our rolling walker is built with the best materials available to ensure the highest safety you can find.



COMODITÀ Uno *classic* wheels are placed directly under the frame, allowing the full weight of the user to be placed directly on the wheels.

Other Features:

- Exclusive ultra comfortable 16" wide orthopedic seat with coccyx relief contour.
- Heavy-duty 300 lb weight capacity.
- 10" aluminum wheels in the front and 8" in the back.
- Easily adjustable handle height.
- Hand-brake locks for safety while seated.
- Exclusive COMODITÀ Pisa cup holder included
- Our signature "S" shaped back wheel support provides extra wide space between rear wheels to avoid tripping and falling.
- Easily folds for storage and transport.
- Extra wide removable ergonomic backrest.
- Convenient under seat storage bag.

Product Dimensions and Specifications:

- Weight Capacity: 300 lb
- Recommended User Height : 5'4" to 6'4"
- Overall Height: 34.0" to 39.5"
- Overall Length: 28.5"
- Overall Width : 24.5"
- Seat Depth: 13.2"
- Seat Width: 16.0"
- Seat Height From Floor: 22.0"
- Folded Width: 12.0"
- Wheel Diameter: Front -10.0"and rear - 8.0"
- Unit Weight: 19.5 lb
- Distance between handles: 18.0"

Assembly Instructions:

Assembly your COMODITÀ Uno *classic* Rolling Walker is extremely simple.

1. Carefully remove the walker from the shipping carton.
2. Unfold the walker by pushing down the folding brackets on both sides of the rolling walker until they are fully extended.
3. Insert handle bars into the frame of the walker, keeping the brake cables outside the frame.
4. Adjust the height of the handles:
 - Open the handle locking device as shown in the picture below.



- Adjust the height of the handle to the desired position by standing upright behind the walker with your shoulders relaxed and arms hanging at your side. The handgrips should be at a height even with your wrists.
- Close the handle locking device until you hear a “clik”.

It is that simple. No tools required!

Operating Instructions:

To walk

- Position yourself behind the walker and hold both handles firmly.
- Roll your walker slowly forward so that the rear wheels are a few inches ahead of your body.
- While maintaining a steady and safe roll forward, place your foot in line with the rear wheels.
- Repeat the movement with your other foot.
- To slow down, pull the brake handles up.

To lock and unlock brakes

- To lock the brakes, push down the brake levers until the brakes click into the locked position, as shown below.
Do not push it any further than this point.
- To unlock the brakes and resume walking, pull up the brake levers until you hear a “click”.



To use as a seat

- Make sure your walker is on a flat surface, not on an incline.
- **Lock** the brakes before sitting.
- Make sure your feet rest flat on the ground.

How to install the backrest



Fig.1



Fig.2



Fig.3

- With the locking mechanism positioned at “open”, insert the backrest into the plastic support (Fig.1).
- Turn the locking mechanism (Fig.2) to “lock” (Fig.3).
- Do that on both sides.

How to fold your walker



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

locking device

- Pull up the metal bar located under the seat (Fig.1).
- Close the walker all the way as shown in (Fig. 2).
- Lock the walker in the folded position with the plastic device located on the right side of the walker (Fig. 3).

Care & Maintenance

Periodic brake adjustment

To adjust the sensitivity of the brake:

- Turn locking nut clockwise to increase brake sensitivity (reduce the gap between the brake pad and the wheel).
- Turn locking nut counter-clockwise to reduce sensitivity (increase the gap between the brake pad and the wheel).



Warning!

- Over adjustment of the brake might prevent the wheels from moving freely.
- Under adjustment of the brake may cause the brake pad not to engage at all.
- ***Do not use the walker if brakes are not working properly.***

Safety Instructions:

Warning! Failure to follow safety instructions may result in serious injury.

- DO NOT use this product as a wheelchair.
- DO NOT transport someone while sitting on this walker.
- DO NOT exceed maximum weight capacity.
- BRAKES MUST be in locked position before and sitting on the seat.
- DO NOT self-propel the walker while seated.
- DO NOT sit on the walker on an incline.
- INSPECT BRAKES before each use.
- ALL WHEELS MUST be in contact with floor or ground at all times.
- BACKREST IS NOT intended to support your full weight.
- DO NOT use in escalators, stairs, moving sidewalks or uneven surfaces.
- BOTH FEET should rest flat on the ground when sitting.
- RECOMMEND USER'S HEIGHT from 5'4" to 6'4".
- Your COMODITÀ rolling walker should be revised periodically to ensure that the brakes are working perfectly and that all nuts and bolts are tight.

Warranty:

Your COMODITÀ Uno *classic* Rolling Walker is warranted to be free of defects in material and workmanship for a period of one year from the date of purchase from the original owner. This warranty does not cover device failure due to user negligence, misuse of the product, failure to adhere to instructions, or normal wear and tear. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device.

Acerca de su andador COMODITÀ Uno *classic*

El diseño moderno y la construcción robusta del andador de ruedas COMODITÀ Uno *classic* lo convierten en un de los andadores más seguros del mercado. El exclusivo asiento ortopédico de 16" de ancho lo hace ultra cómodo, ideal para los usuarios que disfrutan descansar entre caminatas. Construido para soportar pesos hasta 182 Kg, es testado y aprobado bajo los estándares más exigentes para andadores. El diseño único del bastidor proporciona espacio adicional para que los pies se muevan, ayudando a evitar tropezar y caer. También permite que el peso se coloque justo encima de las ruedas, y no en el lado de las ruedas como la mayoría de los modelos en el mercado. Nuestro andador es construido con los mejores materiales disponibles para garantizar su máxima seguridad.



Las ruedas del andador COMODITÀ Uno *classic* se sitúan directamente bajo la estructura, permitiendo que el peso completo de usuario sea colocado sobre las ruedas.

Otras Características :

- Exclusivo asiento ortopédico ultra cómodo de 16" (41 cm) de ancho.
- Capacidad de carga de 300 lb (182 Kg).
- Ruedas de aluminio de 10" (25 cm) en la parte delantera y 8" (20 cm) en la parte trasera.
- Altura de mango ajustable.
- Bloqueo de freno de mano para la seguridad mientras sentado.
- Incluye el exclusivo COMODITÀ Pisa portavasos.
- El diseño único del bastidor proporciona espacio adicional para que los pies se muevan, ayudando a evitar tropezar y caer.
- Se pliega fácilmente para almacenamiento y transporte.
- Respaldo ergonómico.extra ancho.
- Cómoda bolsa de almacenamiento bajo el

Dimensiones y Especificaciones

- Capacidad de carga: 300lb (182 Kg)
- Para usuarios de: 5'4" to 6'4" (1,62 m hasta 1,90 m)
- Altura (min/max): 34.0"to 39.5" (89 cm / 99 cm)
- Longitud: 28.5"(71 cm)
- Ancho: 24.5"(63,5 cm)
- Profundidad del asiento: 13.2"(36 cm)
- Ancho del asiento: 16.0"(41 cm)
- Altura del asiento desde el suelo: 22.0" (56 cm)
- Ancho plegado: 12.0"(25,5 cm)
- Diámetro de la rueda: delantera 10"(25cm) y trasera 8"(20 cm)
- Peso de la unidad: 19.lb (8,8 Kg)
- Distancia entre mangos: 18.0"(46cm)

Instrucciones de montaje:

Montar el andador de ruedas COMODITÀ Uno *classic* es extremadamente simple.

1. Retire con cuidado el andador de la caja de envío.
2. Despliegue el andador empujando hacia abajo los soportes plegables a ambos lados del andador hasta que estén completamente extendidos.
3. Coloque el manillar en la estructura del andador, manteniendo los cables de freno fuera de la estructura.
4. Para ajustar la altura del manillar:
 - Abra el dispositivo de bloqueo del mango como se muestra en la imagen a continuación.



- Póngase de pie detrás del andador con los hombros relajados y los brazos colgando a su lado. Los mangos deben estar a la altura de sus muñecas.
- Cierre el dispositivo de bloqueo de mango hasta que escuche un “clic”.

Es así de simple, Sin herramientas, ni piezas sueltas.

Instrucciones de uso

Para caminar

- Colóquese detrás del andador y sostenga firmemente los mangos.
- Empuje el andador lentamente hacia el frente hasta que las ruedas traseras estén unos centímetros por delante de su cuerpo.
- Coloque el pie en línea con las ruedas traseras.
- Repita el movimiento con el otro pie.
- Para disminuir la marcha, apriete la manija del freno.

Para bloquear y desbloquear los frenos

- Para bloquear los frenos, empuje hacia abajo las manijas de los frenos hasta que hagan un “clic” en la posición de bloqueo como muestra la imagen. No lo fuerce más allá de este punto.
- Para desbloquear, tire las manijas de los frenos hacia arriba hasta oír un “clic”.



Para usar como un asiento

- Asegúrese de que el andador se encuentra en una superficie plana, no en una pendiente.
- Bloquear los frenos antes de sentarse.
- Asegúrese de que sus pies descansen en el suelo.

Como instalar el respaldo



Fig.1



Fig.2



Fig.3

- Con el mecanismo de bloqueo en posición abierta, inserte el respaldo en el soporte de plástico (Fig.1).
- Gire el mecanismo de bloqueo (Fig. 2) para bloquear (Fig. 3).
- Hacer eso en ambos lados.

Como doblar tu andador



Fig.1



Fig.2



Fig.3

dispositivo plástico

- Levante la barra de metal ubicada debajo del asiento (Fig.1).
- Cierre el andador completamente como se muestra en la (Fig. 2).
- Bloquee el andador en la posición plegada con el dispositivo de plástico ubicado en el lado derecho del andador (Fig. 3).

Cuidado y mantenimiento:

Ajuste periódico del freno

Para ajustar la sensibilidad del freno:

- Gire la tuerca de bloqueo en sentido horario para aumentar la sensibilidad del freno.
- Gire la tuerca de bloqueo hacia la izquierda para reducir la sensibilidad del freno.



¡Advertencia!

- El ajuste excesivo del freno puede evitar que las ruedas se muevan libremente.
- El ajuste insuficiente del freno puede hacer que el andador no frene adecuadamente.
- **No utilice el andador si los frenos no estén funcionando correctamente.**

Instrucciones de seguridad:

¡Atención! No seguir las instrucciones de seguridad puede causar lesiones graves.

- NO utilice este producto como una silla de ruedas.
- NO transporte a alguien mientras esté sentado en el andador .
- NO exceda la capacidad máxima de peso.
- LOS FRENOS DEBEN estar en la posición de bloqueo antes de sentarse en el asiento.
- NO autopropulsione en andador mientras esté sentado.
- NO se siente sobre el andador en una pendiente.
- INSPECCIONE LOS FRENOS antes de cada uso.
- TODAS LAS RUEDAS DEBEN estar en contacto con el suelo en todo momento.
- EL RESPALDO NO está diseñado para soportar todo su peso. Su objetivo es proporcionar apoyo para la espalda mientras esté sentado.
- NO UTILIZAR en escaleras mecánicas, escaleras, aceras móviles o superficies irregulares.
- AMBOS PIES deben descansar en el suelo cuando esté sentado.
- ALTURA RECOMENDADA DE USUARIO: de 1.62 m a 1.90m.
- Su andador COMODITÀ debe ser revisado periódicamente para asegurarse de que los frenos estén funcionando correctamente y que las tuercas y los pernos estén seguros.

Garantía:

Su andador de ruedas COMODITÀ Uno *classic* está garantizado como libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra por el propietario original. Esta garantía no cubre fallas del aparato debido a la negligencia, mal uso del producto, si no se siguen las instrucciones, o desgaste normal por el uso. En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, nosotros, a nuestra opción, podemos elegir reparar o reemplazar el dispositivo. Esta garantía no incluye ningún labor o cargos por envío.



COMODITÀ 
Excellence in design and safety

COMODITÀ Uno classic

Rolling walker with orthopedic seat model COM 500

Andador de ruedas con asiento ortopédico COM 500

Manufactured in China for:
COMODITÀ LLC USA