



**SOLO**<sup>®</sup>  
BÁSCULAS CLÍNICAS DIGITALES



**BÁSCULA SOLO<sup>®</sup>  
DE DETECTO  
SIN IGUAL EN  
EL PESAJE  
CLÍNICO  
ECONÓMICO**

- Capacidad 550 lb x 0.2 lb / 250 kg x 0.1 kg
- Peso, Altura e Índice de Masa Corporal
- Tamaño de la Plataforma 36 cm W x 38 cm D x 6 cm H
- 6 Pilas AA (incluidas) o una Adaptador AC Opcional
- Tallímetro Mecánico telescópico

# SOLO

BÁSCULAS CLÍNICAS DIGITALES

## CALIDAD DE PESAJE ECONÓMICA SI IGUAL



Pantalla a nivel de los ojos  
para facilidad de uso  
(Altura 52 in / 132 cm)

Medidas del tallímetro telescópico  
30 in a 84.5 in / 76 cm a 214.5 cm

Pantalla LCD de  
1 pulgada/25 mm de  
alto claramente visible

Columna estable de aluminio,  
sólida como una roca,  
recubierta de color blanco talco

Dos ruedas para su  
transporte fácil y rápido

Tapete de hule para  
seguridad y estabilidad  
del paciente

*La Marca de Fábrica  
Preferida Por los  
Profesionales Clínicos  
En Todo el Mundo*



# DETECTO®



### Indicador Moderno

El indicador solo® cuenta con 8 botones sencillos que se identifican con facilidad en cualquier idioma.



### Funciona con Pilas

¡No se preocupe si no hay una fuente de energía disponible! La báscula solo® viene con 6 pilas AA para poder pesar en cualquier lugar.



### Puerto EMR/EHR

El puerto serial RS-232 de la báscula le permite transferir datos de medición al software EMR/EHR.



### Índice de Masa Corporal

Simplemente súbase a la báscula para pesarse y las flechas para subir o bajar le permiten rápidamente ingresar su altura y factor de IMC.



### Tallímetro Telescópico

El tallímetro mecánico se localiza a un costado del LCD, por lo que nunca interfiere con la visibilidad de las mediciones.



### Plataforma Plana, Ancha

La plataforma extra grande de 14 x 15 in con tapete de hule tan sólo tiene una altura de 2.4 in, lo que facilita que los pacientes se suban y bajen.



### Adaptador AC

El puerto AC se localiza en la base, para que los cables molestos no cuelguen desde arriba del indicador. (Adaptador AC opcional: modelo PD-AC).



### Ruedas para Transporte

Dos ruedas integradas facilitan el movimiento dondequiera que necesite transportar la solo®.

|   |   |
|---|---|
| <b>Modelo</b>                           | solo  |
| <b>Capacidad</b>                        | 550 lb x 0.2 lb / 250 kg x 0.1 kg   |
| <b>Tamaño de la Plataforma</b>          | 14 in W x 15 in D x 2.4 in H / 36 cm W x 38 cm D x 6 cm H   |
| <b>Unidades de Peso</b>                 | Libras o Kilogramos (seleccionables durante la inicialización en la configuración; se puede cambiar a través del menú de instalación)                                 |
| <b>Requerimiento de Energía</b>         | Seis (6) pilas alcalinas AA (incluidas) Ó un adaptador de corriente AC 9V DC opcional para dispositivos médicos enchufable a la pared (Número de parte Detecto PD-AC) |
| <b>Pantalla</b>                         | 5 dígitos, siete segmentos, con dígitos LCD de 1.0 pulgadas (25 mm) de alto   |
| <b>Temperatura de Funcionamiento</b>    | 50 a 104 °F / +10 a +40 °C  |
| <b>Teclas de Funciones</b>              | ON/OFF, PRINT, ENTER, UP ARROW, DOWN ARROW, BMI HEIGHT, LOCK/RELEASE, ZERO  |
| <b>Indicadores</b>                      | ZERO, LOCK, STA, HOLD, LB, KG, CM, FT/IN, HEIGHT, WEIGHT, BMI, AM, PM   |
| <b>Dimensiones de la Báscula</b>        | 14.3 in W x 19.5 in D x 52.0 in H /<br>36.3 cm W x 49.5 cm D x 132.1 cm H   |
| <b>Interface</b>                        | Puerto Serial RS-232, 9-Pin (DB-9), Velocidad en Baudios 9600   |
| <b>Tallímetro</b>                       | Mecánico incluido estándar, telescópico   |
| <b>Unidades de Tallímetro</b>           | Estatura en centímetros   |
| <b>Rango del Tallímetro</b>             | 30 in a 84.5 in / 76 cm a 214.5 cm  |
| <b>Ingreso Manual de Altura</b>         | 2 ft 0.0 in - 7 ft 10.5 in por 0.5 in / 60.0 cm - 240.0 cm por 1 cm   |
| <b>Peso Mínimo</b>                      | 11 lb / 5 kg  |
| <b>Ruedas</b>                           | (2) ruedas para facilidad de movimiento   |
| <b>Apagado Automático Seleccionable</b> | Hasta 9 minutos   |
| <b>Construcción</b>                     | Columna y tallímetro - aluminio con recubierto de blanco talco; gabinete del indicador, brazo del tallímetro, plataforma y base - blanco ABS; tapete - negro de PVC   |
| <b>Peso del Producto</b>                | 17.7 lb / 7.7 kg  |
| <b>Peso de Envío</b>                    | 25 lb / 11.3 kg   |
| <b>Dimensiones del Paquete</b>          | 30 in W x 20 in D x 11 in H / 76 cm W x 51 cm D x 28 cm H   |
| <b>Código UPC</b>                       | 809161197709  |

*Detecto Scales se reserva el derecho a mejorar, aumentar o modificar las características y especificaciones sin previa notificación.*



**Mobile:** [m.detecto.com](http://m.detecto.com)

**VENDIDO POR:**